



בי ג'י פלאג לתיקון פרצות מים.

שימושים

בי ג'י פלאג הנו חומר הידראולי מהיר התקשרות והתחזקות, שיעדו העיקרי – סתימת סדקים ומילוי חללים במצב של דליפת מים קלה. החומר מתקשר תוך 2.5-3.5 דקות ומתקשה בו זמנית לרמה שמאפשרת סתימת דליפות. העדר התכווצות ואטימות החומר במצב קשוי מבטיח אטימות של האזור המטופל לתקופה של שנים רבות. שימושים עקריים: סתימת פריצות מים קלות, עיבודים מהירים סביב הצנרת, איטום סדקים והפסקות יציקה, עבודות איטום מתחת למים.

יתרונות

התקשרות מהירה של 2.5 – 3.5 דקות (25°C)
התחזקות מהירה באוויר או במים. הידבקות טובה לתשתית.
העדר התכווצות. אטימות לחדירות מים.

נתונים טכניים

בסיס:	צמנט ייעודי ותוספים מיוחדים
צבע:	אפור
טמפר' יישום:	$5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$
זמן ייבוש ראשוני:	עד 3.5 דקות
אריזה:	דלי 5, 10, 25 ק"ג
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	6 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



הכנת התשתית

נקה את התשתית מאבק לכלוך ושומנים.
לחצוב את הבטון באזור הדליפה ולהכין את השטח כהלכה.

הוראות שימוש

לכמות דרושה של אבקות, להוסיף מים תוך בחישה אינטנסיבית.
כמות המים צריכה להיות קטנה ככל האפשר, אך מספיקה לקבלת צמיגות רצויה להחדרת החומר לתוך החלל.
היות והחומר מתקשה מהר מאד, יש להתחשב בכך בקביעת גודל המנה. ברגע שהחומר מתחיל להתחמם או לאבד פלסטיותו, דוחפים אותו אל תוך החלל וממשיכים בלחיצה עד התקשותו. ממשיכים את הטיפול עד מילוי החלל.

הערות

לא למאכל. הרחק מילדים.
יש לעבוד במקום מאוורר ולהשתמש במשקפי מגן ובכפפות גומי. במקרה מגע של החומר עם העיניים שטוף מיד עם הרבה מים והתייעץ עם רופא.