

איזופול פריימר

תיאור המוצר:

- פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים משמש כשכבת יסוד למשחות פוליאוריטניות שונות איזופול 1000, איזופול PB, איזופול PB-2K ומתאים גם לשימוש כשכבת יסוד ביטומן אלסטומרי חם על גבי משטחי בטון מתאים במיוחד במקרים של לחץ שלילי ועליה בלחות. קל ובטוח ליישום (VOC = 0).

מטרת השימוש:

- שכבת יסוד על גבי משטחים שונים.
- שכבה מונעת מעבר אדים.

מפרט טכני:

	1.00 גר'מ"ר	צפיפות
ASTM D4541	3 N/mm ²	חוזק הדבקה לבטון קשוי
EN ISO 7783-2	3.9 Gr/m ² /24hours	מעבר אדים

אריזה ואחסון:

- פח 10 ק"ג
- יש לאחסן במקום קריר ומוצל ללא חשיפה ישירה לשמש.

הוראות התקנה:

- התשתית לאיטום תהייה נקייה, יבשה, יציבה וחלקה ללא חורים שקעים גרדים וחומרים זרים, אין ליישם על בטון קל (בטקל)
- שתית בטון מומלצת: קשיות: 15 Mpa לחות: $W < 10\%$
- יש לערבב את רכיב A + B ולהוסיף עד 30% מים.
- איזופול פריימר תאים ליישום בטמפ' הנועות בין 7 – 35 צ'
- כמות מינמלית ליישום כשכבת יסוד 150 גרל"ר.
- כמות מינמלית ליישום כמחסום אדים 500 גרל"ר

בטיחות:

- יש להשתמש בציוד מגן אישי ביגוד, כפפות, משקפי מגן.
- העבודה תבוצע ע"פ תקנות הבטיחות עבודה בגובה התשס"ז – 2007.
- יש להימנע ממגע החומר עם העור או העיניים.
- יש להימנע משאיפת אדי החומר.