

## מאסטר פריים פריימר למאסטר גג ליישום על פני שטח ביטומניים

מאסטר פריים הינו פריימר ביטומני מועשר בפולימרים על בסיס מים ליישום קר.	<b>תאור המוצר</b>
מאסטר פריים הינו פריימר למאסטר גג לפני יישום על פני משטחי ביטומן.	<b>מטרת השימוש</b>
בעל אדהזיה טובה לביטומן ולמאסטר גג.	<b>יתרונות</b>

### מפרט טכני

תחליב חום/שחור	<b>הופעה</b>
מעולה לביטומן ומאסטר גג	<b>כושר הידבקות</b>
2-6 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר)	<b>זמן ייבוש</b>

### אופן השימוש:

וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. מתכת יש לנקות משומן או חלודה.	<b>הכנת השטח</b>
ניתן ליישם באמצעות מרסס איירלס, מברשת, רולר או מגב. ערבב היטב את החומר. יישם שכבה אחידה בכמות של כ – 200-300 ג"ר/מ"ר. המתן ליבוש כ- 2 עד 6 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר.	<b>אופן היישום</b>
פח 18 ק"ג	<b>אריזה</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• בכדי למנוע כיסוי הפריימר בשכבת אבק או פגיעה מקרני השמש, מומלץ לכסות את הפריימר בחומר איטום עד 4 ימים לאחר היישום.</li> <li>• מומלץ לאוורר מקומות סגורים בעת ולאחר היישום.</li> <li>• אחסון במקום קריר ומוצל. אין לאחסן בטמפרטורה נמוכה מ- 5°C.</li> <li>• ניקוי הכלים מיד לאחר השימוש בטרפנטין מינרלי מתוצרת "פזקר".</li> <li>• המוצר אינו דליק ואינו מכיל ממיסים מסוכנים.</li> </ul>	<b>הערות</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>לא למאכל.</b></li> <li>• בזמן השימוש בחומר, השתמש בציוד מגן אישי (ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן/ מגן פנים).</li> <li>• רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.</li> </ul>	<b>הוראות בטיחות</b>

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לטטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.