

אמולביט MS-600

ציפוי מאחה ביטומני ביישום קר

אמולביט MS-600 הינו תמיסת יסוד ביטומנית על בסיס מים ליישום קר.	תאור המוצר
אמולביט MS-600 המהווה ציפוי מאחה (Tack Coat) בעבודת הטלאה.	מטרת השימוש
<ul style="list-style-type: none"> ניתן ליישום על גבי משטחים לחים עמיד במיוחד בתנאי לחות ורטיבות 	יתרונות

אופן השימוש:

וודא כי פני השטח נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק ולכלוך כלשהו.	הכנת השטח
ניתן ליישם במברשת או מרסס. יישם שכבה אחידה בכמות של כ – 200-300 ג"ר/מ"ר. המתן ליבוש כ- 2 עד 6 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר.	אופן היישום
פח 15 ק"ג.	אריזה
<ul style="list-style-type: none"> בחש את המוצר לפני השימוש. מומלץ לאוורר מקומות סגורים בעת ולאחר היישום. אחסון במקום קריר ומוצל. אין לאחסן בטמפרטורה נמוכה מ- 5°C. ניקוי הכלים מיד לאחר השימוש במים. במידה והחומר יבש ניתן לנקות בטרפנטין מינרלי מתוצרת "פזקר". המוצר אינו דליק ואינו מכיל ממיסים מסוכנים. 	הערות
<ul style="list-style-type: none"> לא למאכל. בזמן השימוש בחומר, השתמש בצידוד מגן אישי (ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן/ מגן פנים). רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש. 	הוראות בטיחות

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.