

פריימר אוניברסלי

תמיסת יסוד ביטומנית ליישום קר

תאור המוצר	פריימר אוניברסלי הינו תמיסת יסוד ביטומנית ליישום קר
מטרת השימוש	פריימר אוניברסלי מהווה שכבת יסוד לפני יישום יריעות ביטומניות, ביטומנים, מסטיקים ומשחות ביטומניות. מתאים למשטחי בטון, בטקל ומתכת.

מפרט טכני:

הופעה	תמיסה שחורה
צמיגות	25-125 שניות
תכולות מים	אין
זיקוק נדיפים	עד 225°C – 35% מינ'
	עד 360°C – 65% מינ'
כושר הידבקות	מעולה לבטון, בטקל ומתכת
זמן ייבוש	4-6 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר)

אופן השימוש:

הכנת השטח	וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. מתכת יש לנקות משומן או חלודה.
אופן היישום	ניתן ליישם באמצעות מרסס איירלס, מברשת, רולר או מגב. יישם שכבה אחידה בכמות של כ – 200-300 ג"ר/מ"ר. המתן לייבוש כ- 4 עד 6 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר.
אריזה	חבית 180 ק"ג/ג'פח 15 ק"ג.
הערות	<ul style="list-style-type: none"> • בכדי למנוע כיסוי הפריימר בשכבת אבק או פגיעה מקרני השמש, מומלץ לכסות את הפריימר בחומר איטום עד 4 ימים לאחר היישום. • בזמן ישום המוצר, יבושו, וישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום. • לפני ביצוע פעולה באש גלויה ו/או פעולה שעשויה להפיץ ניצוץ, יש לוודא כי החומר יבש לחלוטין וכי המקום מאוורר ואינו מכיל אדי החומר. • אחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. • מומלץ לנקות את כלי העבודה בעזרת טרפנטין מינרלי מתוצרת "פזקר". • המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים.
הוראות בטיחות	<ul style="list-style-type: none"> • לפני השימוש במוצר יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ. • לא למאכל • הרחק ממקורות חום (S15). • הרחק ממקור הצתה - העישון אסור (S16). • השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/פנים מתאימים (S36/37/39). • מנע שחרור לסביבה: התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות (S61).

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.