

פז יסוד

תמיסת יסוד ביטומנית על בסיס מים ליישום קר

תאור המוצר	פז יסוד הינו תמיסת יסוד ביטומנית על בסיס מים ליישום קר
מטרת השימוש	פז יסוד מהווה שכבת יסוד (פריימר) לפני יישום משחות איטום ביטומניות על בסיס מים. מתאים למשטחי בטון, בטון קל, בלוקים וטיח.
יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> ניתן ליישום על גבי משטחים לחים עמיד במיוחד בתנאי לחות ורטיבות

מפרט טכני

הופעה	תחליב חום/שחור
כושר הידבקות	מעולה לבטון ובטקל
זמן ייבוש	4-6 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר)

אופן השימוש:

הכנת השטח	וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. מתכת יש לנקות משומן או חלודה.
אופן היישום	ניתן ליישם באמצעות מרסס איירלס, מברשת, רולר או מגב. ערבב היטב את החומר ודלל 1:1 במים. יישם שכבה אחידה בכמות של כ- 200-300 ג"ר/מ"ר. המתן לייבוש כ- 2 עד 6 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר.
אריזה	פח 15 ק"ג / גלון 5 ק"ג.
הערות	<ul style="list-style-type: none"> בכדי למנוע כיסוי הפריימר בשכבת אבק או פגיעה מקרני השמש, מומלץ לכסות את הפריימר בחומר איטום עד 4 ימים לאחר היישום. מומלץ לאוורר מקומות סגורים בעת ולאחר היישום. אחסון במקום קריר ומוצל. אין לאחסן בטמפרטורה נמוכה מ- 5°C. ניקוי הכלים מיד לאחר השימוש בטרפנטין מינרלי מתוצרת "פזקר". המוצר אינו דליק ואינו מכיל ממיסים מסוכנים.
הוראות בטיחות	<ul style="list-style-type: none"> לא למאכל. בזמן השימוש בחומר, השתמש בצידוד מגן אישי (ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן/ מגן פנים). רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לטטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.