

סילברפז

ציפוי מגן בעל רפלקטיביות גבוהה.

| | |
|---------------------|--|
| תאור המוצר | "סילברפז" הינו ציפוי מגן בצבע כסף על בסיס ביטומני, בעל רפלקטיביות גבוהה. |
| מטרות השימוש | מיועד להגנה ולהכספה של חומרי איטום עשויים ביטומן כמו יריעות, זפת, מסטיקים, משחות ועוד. בעל החזרת אור גבוהה המשפרת את כושר הבידוד התרמי של הגג, והגנה מפני קרינת השמש. |
| יתרונות | <ul style="list-style-type: none"> - גמישות גבוהה. - עמידות גבוהה למים עומדים. - עמידות מפני חדירת מים תת קרקעיים - יוצר שכבת איטום הומוגנית חזקה וגמישה. - יכולת גישור גבוהה על סדקים. - הדבקה מצוינת לבטון. - יישום ויבוש מהיר. |

מפרט טכני

| | |
|---------------------------------|---|
| מראה | משחה בצבע כסף |
| Reflectivity (החזרת אור) | >50% |
| תקנים | מתאים לדרישות תקן אמריקאי ASTM-I-12824/85 |
| זמן ייבוש | 24 שעות (תלוי בתנאי מזג האוויר) |

אופן השימוש:

| | |
|----------------------|--|
| הכנת השטח | וודא כי פני השטח נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. |
| אופן היישום | יש לערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. ניתן ליישם באמצעות מרסס איירלס מברשת. יש להברישי או לרסס בשתי שכבות בכמות כוללת של כ- 300 ג"ר/מ"ר. |
| אריזה | פח 18 ק"ג. |
| הערות | <ul style="list-style-type: none"> - יש למנוע ערבוב במים. - יש להקפיד על סגירת הפחים לאחר גמר העבודה. - המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים - אחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. - בזמן יישום המוצר, יבושו, וישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום ולהימנע מהווצרות ניצוץ או אש עד להתנדפות הממס. - מומלץ לנקות את כלי העבודה בעזרת טרפנטין מינרלי תוצרת פזקר. |
| הוראות בטיחות | <ul style="list-style-type: none"> - לפני השימוש במוצר יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ . - לא למאכל. - הרחק ממקורות חום (S15) . - הרחק ממקור הצתה - העישון אסור (S16) . - השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים (S36/37/39) . - בעת תאונה או אם אתה חש ברע, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את תווית האריזה (S45) . - במקרה של בליעה אין לגרום להקאה: פנה מיד לייעוץ רפואי, והצג אריזה זאת או את התווית (S62) . - מנע שחרור לסביבה: התייחס להוראות מיוחדות ולגליון הבטיחות (S61) . |

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לטטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.