


תרמו טייפ

סרט מצופה אלומיניום להדבקה וחיבור של יריעות מסוג תרמו פוייל, תרמו סיב ותרמו אייר

סרט להדבקה עצמית בעל גב העשוי רדיד אלומיניום	תאור המוצר
משמש לחיבור יריעות בידוד מסוג תרמו פוייל, תרמו סיב ותרמו אייר	מטרת השימוש
	הרכב <ul style="list-style-type: none"> ▪ רדיד אלומיניום בעובי 7 מיקרון. ▪ סרט מ-LDPE בעובי 20 מיקרון. ▪ בד ארוג מ-HDPE במשקל 60 ג"ר/מ"ר. ▪ דבק אקרילי בעובי 30 מיקרון. ▪ נייר סיליקוני לקילוף במשקל 85 ג"ר/מ"ר.

מפרט טכני

ASTM D828	510 kg/cm ²	חוזק למתיחה MD
ASTM D828	553 kg/cm ²	חוזק למתיחה CD
ASTM D3759	41.1 %	התארכות MD
ASTM D3759	42.0 %	התארכות CD
ASTM D744	13.8 kg/cm ²	חוזק פקיעה
ASTM E903	0.97	רפלקטיביות
ASTM E408	0.03	אמסיביות
ASTM D3654	0.01 g /m ² /day	הולכת אדי מים
ASTM D3330	<0.02 perms	מעבר אדי מים
ASTM D3654	1.8 kg /2.5 cm	חוזק הדבקה
	50 m	אורך גליל
	7.5cm	רוחב גליל

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידי וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.
המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.