

איזו-סטיק טייפ אלומיניום 300 מ"מ

תיאור המוצר:

- סרט ביטומני להדבקה עצמית מושבח בפולימר SBS בעובי 1.2 מ"מ, פן עליון ציפויי אלומיניום.

מטרת השימוש:

- להשלמות איטום וחיבורים בגגות רעפים.
- לאיטום אלמנטים חודרים בגגות קלים רעפים

יתרונות:

- יריעה להדבקה עצמית ליישום קל ומהיר.
- פן עליון אלומיניום להתאמה משולמת.
- ללא שימוש באש.
- מתאים למשטחי עץ, בטון, פח.

מפרט טכני:

משקל	1.2	ק"ג/מ"ר
עובי	1.2	מ"מ

אריזה:

- גליל 10 מ' X 0.3 מ'.
- 4 גלילים בארגז.
- הגלילים בשכיבה בעמידה במקום קריר ומוצל ללא חשיפה לשמש.

התקנה:

- השטח המיועד לאיטום יהיה נקי חלק יציב ויבש ללא חורים, בליטות, חלקים רופפים וחומרים זרים, בגגות קלים וגגות משופעים יש להקפיד במיוחד על תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007.
- אין ליישם בטמפרטורה נמוכה מ 10 צ'
- יש ליישם פריימר GS 474 של חברת פזקר בכמות של 300 גר"מ"ר זמן התייבשות עד 4 שעות על פי תנאי מזג האוויר.
- יש לכוון את היריעה למקומה הסופי תוך התאמת כיוון החפיפות והבטחת היישום מלמטה למעלה לקלף את נייר ההדבקה מתחתית היריעה ולהדביק למשטח.
- בכל סוגי הגגות יש להדק את כל שטח היריעה והחפיפות ברולר מתכת.

הוראות בטיחות :

- תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007
- תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד-מגן אישי), התשנ"ז-1997