



יריעה ביטומנית מקצועית להלחמה

תקן 1430/3 דרגה R

תיאור המוצר

יריעה ביטומנית מקצועית להלחמה, מושבחת בפולימר APP עם שריון לבד פוליאסטר.

מטרות השימוש

מיועדת לאיטום מקצועי של גגות שטוחים ומשופעים, איטום תת קרקעי של קירות, רצפות, קורות מסד, קירות תומכים, קירות דיפון ועוד.

יתרונות

- מתאימה למגוון רחב של ישומים.
- יכולת גישור על פני סדקים.
- כושר הידבקות גבוה לסוגי משטחים שונים באמצעות פריימר תואם.
- עמידות בטמפרטורות נמוכות וגבוהות.
- נותן מענה מהיר ואסתטי לגגות קלים משופעים.

מפרט טכני

סוג הפולימר	SBS	SBS
עובי	4 מ"מ	5 מ"מ
דרגה	R	R
ציפויי	אגרגט לבן\חול	אגרגט לבן\חול
שריון לבד פוליאסטר	180 גר'מ"ר	180 גר'מ"ר
אורך גליל	10 מ'	7.5 מ'
רוחב גליל	1 מ'	1 מ'
עמידות ללחץ מים	עבר	עבר
עמידות בחום צ'	110	110
עמידות בקור צ'	20-	20-
התארכות אורך	35%	35%
התארכות רוחב	35%	35%



איזוטק - פתרונות איטום ובנייה

www.ahab.co.il

אופן היישום:

הכנת השטח:

פני השטח יהיו חופשיים ונקיים מחלקים רופפים, אבק, פסולת שמן וכד' בהתאם לתקן ישראלי 1752 חלק 1, מומלץ ליישם פריימר ביטומני בהתאם לסוג התשתית.

יישום:

- יריעות ירותכו במבער גז מקצועי לתשתית הגג על גבי פריימר תואם ובאמצעות מלחים יריעות מקצועי, יש לפרוס את היריעות באזור המיועד לאיטום לגלגלן חזרה ולהתקדם באמצעות ריתוך מקצועי בחפייה ובתשתית.
- היריעות יושמו בהתאם לתקן 1752 חלק 2, כל יישום חריג יקבל את אישור היצרן.
- טמפ' יישום מעל 5 צ'.

אריזה:

- יריעות 4 מ"מ - 20 גלילים במשטח
- יריעות 5 מ"מ - 20 גלילים במשטח

הובלה ושינוע:

• יש לנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק לחומרים ולמוצרים במהלך ההובלה והשינוע. הובלת גלילים של יריעות תבוצע על גבי משטחים ישרים, כשהגלילים במצב עמידה וארוזים כך שלא יטולטלו במהלך הובלתם. פריקת החומרים והמוצרים והעלאתם לגגות ייעשו תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת נזק לחומרים ולמוצרים.

אחסון:

• החומרים והמוצרים יאוחסנו כך שיהיו מוגנים מפני פגיעות מכניות, השפעות אקלימיות מזיקות, לכלוך וחומרים זרים. גילי היריעות יאוחסנו על גבי משטחים ישרים ונקיים, במצב עמידה, כך שימנע כל עיוות בצורתם.

הערות:

- בגגות קלים - יישום היריעות בשיפוע מינימלי של 4%
- בגגות בטון - שיפוע מינימלי עפ"י תקן 1752 חלק 1

ISOPLAST

יריעה ביטומנית מקצועית להלחמה

תקן 1430/3 דרגה R

תיאור המוצר

יריעה ביטומנית מקצועית להלחמה, מושבחת בפולימר APP עם שריון לבד פוליאסטר.

מטרות השימוש

מיועדת לאיטום מקצועי של גגות שטוחים ומשופעים, איטום תת קרקעי של קירות, רצפות, קורות מסד, קירות תומכים, קירות דיפון ועוד.

יתרונות

- מתאימה למגוון רחב של ישומים.
- יכולת גישור על פני סדקים.
- כושר הידבקות גבוה לסוגי משטחים שונים באמצעות פריימר תואם.
- עמידות בטמפרטורות נמוכות וגבוהות.
- נותן מענה מהיר ואסתטי לגגות קלים משופעים.

מפרט טכני

סוג הפולימר	APP	APP
עובי	4 מ"מ	5 מ"מ
דרגה	R	R
ציפוי	אגרגט לבן\חול	אגרגט לבן\חול
שריון לבד פוליאסטר	180 גר'מ"ר	180 גר'מ"ר
אורך גליל	10 מ'	7.5 מ'
רוחב גליל	1 מ'	1 מ'
עמידות ללחץ מים	עבר	עבר
עמידות בחום צ'	135	135
עמידות בקור צ'	10-	10-
התארכות אורך	35%	35%
התארכות רוחב	35%	35%

ISO TECH

איזוטק - פתרונות איטום ובנייה

www.ahab.co.il

אופן היישום:

הכנת השטח:

פני השטח יהיו חופשיים ונקיים מחלקים רופפים, אבק, פסולת שמן וכד' בהתאם לתקן ישראלי 1752 חלק 1, מומלץ ליישם פריימר ביטומני בהתאם לסוג התשתית.

יישום:

- יריעות ירותכו במבער גז מקצועי לתשתית הגג על גבי פריימר תואם ובאמצעות מלחים יריעות מקצועי, יש לפרוס את היריעות באזור המיועד לאיטום לגלגלן חזרה ולהתקדם באמצעות ריתוך מקצועי בחפייה ובתשתית.
- היריעות יושמו בהתאם לתקן 1752 חלק 2, כל יישום חריג יקבל את אישור היצרן.
- טמפ' יישום מעל 5 צ'.

אריזה:

- יריעות 4 מ"מ - 20 גלילים במשטח
- יריעות 5 מ"מ - 20 גלילים במשטח

הובלה ושינוע:

• יש לנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק לחומרים ולמוצרים במהלך ההובלה והשינוע. הובלת גלילים של יריעות תבוצע על גבי משטחים ישרים, כשהגלילים במצב עמידה וארוזים כך שלא יטולטלו במהלך הובלתם. פריקת החומרים והמוצרים והעלאתם לגגות ייעשו תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת נזק לחומרים ולמוצרים.

אחסון:

• החומרים והמוצרים יאוחסנו כך שיהיו מוגנים מפני פגיעות מכניות, השפעות אקלימיות מזיקות, לכלוך וחומרים זרים. גלילי היריעות יאוחסנו על גבי משטחים ישרים ונקיים, במצב עמידה, כך שימנע כל עיוות בצורתם.

הערות:

- בגגות קלים - יישום היריעות בשיפוע מינימלי של 4%
- בגגות בטון - שיפוע מינימלי עפ"י תקן 1752 חלק 1

ISO DESIGN

יריעה ביטומנית להדבקה עצמית

תיאור המוצר

יריעה ביטומנית להדבקה עצמית מצופה באגרנט צבעוני דקורטיבי דמוי רעפים/שינגלס. יוצר תכניות אדריכליות שונות בגגות משופעים.

מטרות השימוש

יריעת איזו-דיזיין משמשת לאיטום מקצועי של גגות קלים משופעים. היריעה משמשת כשכבה דקורטיבית עליונה ונותנת מענה אסתטי ואיכותי לאיטום הגג.

יתרונות

1. ניתנת ליישום בגגות עם שיפועים נמוכים.
2. עובי היריעה 3.5 מ"מ.
3. יישום מהיר, נוח ובטיחותי, ללא שימוש באש.
4. נותן מענה מהיר ואסתטי לגגות קלים משופעים.

מפרט טכני

שריון	לכד פוליאסטר לא ארוג מיוצב בסיבי זכוכית
משקל	4.5 ק"ג/מ"ר
מידות גליל	1 מ' x 10 מ'
חוזק מתיחה מקסימלי	600/500n/50mm
התארכות	40%/35%
חוזק לקריעה	200N/200N
עמידות UV	NPD
עמידות בחום C	100
עמידות בקור C	15-

• חוברת שימוש והתקנה תינתן על פי דרישה.

ISO TECH

איזוטק - פתרונות איטום ובנייה

www.ahab.co.il