

אלסטיק

תיאור המוצר:

- משחה ביטומנית חד רכיבית על בסיס מים מעושרת בפולימרים יחודיים המאפשרים היקשרות למגוון רחב על תשתיות כולל PVC, HDPE, פלסטיק, גביריט,

מטרת השימוש:

- איטום צנרת חודרת בגגות, מרפסות חדרים טובים.
- איטום מרפסות וחדרים טובים.
- איטום אלמנטים ועיבודים בשילוב יריעות ביטומניות

מפרט טכני:

| | |
|--------------|-------------|
| צפיפות | 1.05 גר'מ"ר |
| התארכות | 1000% |
| תכולת מוצקים | 65% |
| עמידות בחום | 150 |
| גמישות בקור | -20 |

אריזה ואחסון:

- פח 1 ק"ג, 5 ק"ג, 10 ק"ג, 20 ק"ג
- יש לאחסן במקום קריר ומוצל ללא חשיפה ישירה לשמש.

הוראות התקנה :

- התשתית לאיטום תהייה נקייה, יבשה, יציבה וחלקה ללא חורים שקעים גרדים וחומרים זרים.
- במרפסות וחדרים רטובים מומלץ לביצוע עם בד פוליאסטר לשריון מסוג דקטקס 60.
- אין ליישם לפני גשם.
- כמות ליישום בין 1.5 עד 2 ק"ג/מ"ר
-

בטיחות :

- יש להשתמש בצידוד מגן אישי ביגוד, כפפות, משקפי מגן.
- העבודה תבוצע ע"פ תקנות הבטיחות עבודה בגובה התשס"ז – 2007.
- יש להימנע ממגע החומר עם העור או העיניים.
- יש להימנע משאיפת אדי החומר.