

# טרפנטין

## ממס פחממני בעל כושר דילול והמסה לביטומנים, שמנים, שעוות ושרפים שונים

ממס פחממני לדילול ולניקוי ביטומנים, שמנים, שעוות ושרפים שונים.	<b>תאור המוצר</b>
תמיסת דילול וניקוי למוצרים ביטומניים	<b>מטרת השימוש</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>בעל ריח לוואי חלש</li> <li>נידוף איטי</li> </ul>	<b>יתרונות</b>

### מפרט טכני

תמיסה שקופה	<b>הופעה</b>
150-180°C	<b>תחום רתיחה</b>
20 -25 °C	<b>נקודת הבזקה</b>

פח 16 ק"ג	<b>אריזה</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>בזמן השימוש במוצר, יבושו וישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לאוורר היטב את המקום ולמנוע היווצרות ניצוץ או אש.</li> <li>אחסון במקום קריר ומוצל.</li> </ul>	<b>הערות</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>לפני השימוש במוצר יש לקרוא הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על התווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר.</li> <li>דליק מאוד (R11).</li> <li>הרחק ממקורות חום (S15).</li> <li>הרחק ממקורות הצתה – העישון אסור (S16).</li> <li>השתמש בביגוד מגן " כפפות ומשקפי מגן / מגן פנים (S36/37/39).</li> <li>בעת התאונה או אם אתה חש ברע, פנה מיד ליעוץ רפואי והצג תווית האריזה (S45).</li> <li>המנע מחשיפה - דאג לקבל הוראות מתאימות לפני השימוש (S53).</li> </ul>	<b>הוראות בטיחות</b>

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.