

מפרט טכני – פיקס 10 S

תיאור מוצר:

צמנט מהיר התקשות (water Plug) לעצירת פריצות מים ואיטום מיידית. מיועד לשימוש פנימי וחיצוני כפתרון מיידית נגד פריצות מים באלמנטי בטון. מוצר חד-רכיבי ומוכן לשימוש.

אזורי יישום ושימושים עיקריים:


- עצירה מיידית של פריצות מים.
- מותאם לשימוש פנימי וחיצוני.
- מתאים לטיפול באלמנטי בטון.
- מיועד לתת קרקע ומרתפים.

יתרונות המערכת :

- מוצר ריאקטיבי – מגיב ומתקשה במהירות מרגע המגע עם המים.
- מוצר חד-רכיבי ומוכן לשימוש.
- חומר נטול כלורידים.



אריזה: פח 6 או 12 ק"ג



גיליון נתונים טכניים

תיאור	נתון	תקן / הערות
בסיס החומר	צמנט מועשר	חד-רכיבי
מצב צבירה	אבקה אפורה	
גודל אגרגט	קטן מ- 0.5 מ"מ	
תחילת תגובה	מייד	
טמפרטורת תשתית	5-30 מ"צ	
זמן עבודה - pot life	כדקה אחת	מרגע מגע עם המים
סיווג לאש	E	DIN EN 13501-1
צריכה ממוצעת	2 ק"ג/ליטר	
ציוד	יש להשתמש בכפפות להגנה על הידים	
ישום	ידני	
גוון	אפור	

הכנות תשתית ויישום חומר האיטום:

הכנות תשתית:

1. יש לוודא שתשתית עומדת בכל הדרישות הנדרשות (נקיה, יבשה, יציבה, וללא אבק, שומן או מזהמים אחרים).
2. יש לסטט טיח קיים ולהגיע לבטון חשוף.
3. מומלץ לחרוץ את הבטון בצורת טרפז או משולש לעיגון חזק יותר.

יישום החומר:

1. יש לדחוס את האבקה בצורתה היבשה ובאופן ידני ישירות אל תוך מוקד הנזילה ולהחזיק את החומר בחוזקה עד עצירת המים.
2. במידה ונזילת המים ממשיכה יש לחזור על הפעולה בפעם נוספת.
3. יש להשתמש בכפפות מגן! אין ליישם את החומר בידיים חשופות.
4. בשום אופן אין לערבב את תכולת הפח במים טרם היישום.
5. לאחר עצירת המים ניתן להמשיך ולבצע מערכות איטום עם חומרי איטום או טייחים צמנטיים של חברת שומבורג.



טרם ביצוע העבודות יש להיוועץ במחלקה הטכנית של חברת אחאב, יש לעבוד בכפוף למפרט הטכני המקורי של יצרן החומר – "שומבורג"

הוראות הובלה ואחסון:

1. החומר ישמר במקום מוצל קריר ויבש בטווח טמפ של 10-30 מעלות. בכל מקרה המוצר לא יהיה מאוחסן תחת שמש ישירה.
2. טרם תחילת העבודות יבדוק המתקין כי החומרים עמם יעבוד יהיו בתוקף.

אחריות:

חברת א.ח.א.ב. הינה אחראית לטיב ואיכות החומרים בלבד. על המתכנן / המבצע / או מי מטעמם לוודא כי החומר מתאים לצרכיהם ולצרכי הפרוייקט. חברת א.ח.א.ב. לא תהיה אחראית לכל ליקוי או בעיה אשר נגרמה עקב תכנון ו/או התקנה לקויה.

מפרט זה מספק המלצות יישום בלבד. על המתכנן והמבצע לוודא כי זהו המפרט העדכני ביותר וכן לוודא כי היישום בוצע בכפוף למפרט המקורי של הספק – "שומבורג".

בטיחות:

1. יש להשתמש בצידוד מגן אישי ביגוד, כפפות, משקפי מגן.
2. העבודה תבוצע ע"פ תקנות הבטיחות עבודה בגובה התשס"ז – 2007 .
3. יש להימנע ממגע החומר עם העור או העיניים.
4. יש לקבל וללמוד את גליון הבטיחות של החומר (MSDS) מאת יצרן החומר



SCHOMBURG